

Akumulátor používejte pouze společně s kompatibilním elektrickým nářadím určeným k tomuto účelu a s nabíječkou společnosti Milwaukee. Používání jiných nabíječek může vést ke zranění a nebezpečí požáru.

Bezpečnostní pokyny této brožury platí pouze pro lithium-iontové akumulátory společnosti Milwaukee.

Přečtěte si před použitím výměnného akumulátoru, nabíječky nebo nástroje tento návod k obsluze, návod k použití nabíječky nebo nástroje a štítky na zařízeních.

Nepřipojujte výměnný akumulátor k síťové zásuvce nebo k zapalovači cigaret v motorovém vozidle.

Vyhýbejte se nebezpečnému prostředí. Nenabíjejte výměnný akumulátor ve venkovním prostředí při dešti nebo sněhu a ani na vlhkých a mokřích místech. Nepoužívejte akumulátor ani nabíječku v prostředí ohroženém nebezpečím výbuchu (tzn. v přítomnosti plynových par, prachu nebo vzdušných látek).

Výměnný akumulátor nespálujte, nasilně neotvírejte, neházejte na zem a nepokoušejte se jej otevřít.

Při nesprávném používání, resp. při extrémním zatížení nebo při extrémní teplotě může z poškozeného akumulátoru vytékat bateriová kapalina. Existuje nebezpečí výbuchu. Při kontaktu s bateriovou kapalinou se ihned umyjte vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima ihned důkladně oplachujte minimálně 20 minut a okamžitě vyhledejte lékaře.

Skládejte pouze chladných a suchých místnostech a chráňte před vlhkem, deštěm a mokrem. Nenechávejte akumulátor na místech, na kterých může teplota překročit 50°C, jako například na přímém slunci.

Neuchovávejte akumulátor společně s kovovými předměty (nebezpečí zkratu při kontaktu kovu s plusovým a minusovým pólem akumulátoru). Nenechávejte výměnný akumulátor v blízkosti předmětů, které mohou vést ke zkratu, například k matici, hřebíku nebo šroubu.

Varování! Chraňte výměnný akumulátor před vniknutím kapalin. Korodující nebo

vodivé kapaliny jako slaná voda, určité chemikálie, bělicí látky a produkty obsahující bělicí látky, mohou vést ke zkratu. Zkratovaný akumulátor představuje nebezpečí požáru a může vést ke zranění osob nebo k poškození produktu.

Akumulátor je sice vhodný pro prostředí, ve kterých je vystaven olejům, tukům a rozpouštědlem nebo se s nimi může dostat do kontaktu (například kvůli odstříkům), nikdy jej ale nepoužívejte do tekutin a ani nenechte vniknout tekutině do akumulátoru. Tyto akumulátory nejsou odolné proti kyselinám a jiným leptavým chemikáliím.

VŽDY POUŽIJTE NEJDŘÍVE PŘÍDAVNOU RUKOJĚT, pokud se použije akumulátor s kapacitou 9,0 Ah nebo vyšší; točivý moment některých elektrických nástrojů se může zvýšit. Jestliže byl váš vrtací šroubovák dodán bez přídatné rukojeti, navštivte stránku www.milwaukeeetool.eu ohledně odpovídající rukojeti z programu příslušenství.

NABÍJENÍ

Akumulátor se dodává částečně nabitý a měl by se před prvním použitím úplně nabít.

Akumulátor nabíjejte jen v dobře větraných prostorách. Neblokujte větrací štroubny nabíječky, ale zajistěte naopak volný přístup vzduchu a dobré větrání. Chraňte výměnný akumulátor při nabíjení před ohněm a kouřem.

Doporučená nabíjecí teplota činí 5°C až 40°C. Zabraňte delšímu ohřívání sluncem (např. ponechání v autě) nebo ohřívání. Pro co možná delší životnost by se měly akumulátory po nabití vyjmout z nabíječky. Podstatné zkrácení provozní doby po úplném nabití signalizuje, že se akumulátor musí v krátkém

časě vyměnit.

Neabízejte poškozené akumulátory. Nepoužívejte poškozenou nabíječku.

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

Akumulátory se přepravují ve shodě s místními a národními předpisy a ustanoveními. Pokud se akumulátory přepravují, musí se zohlednit všechny speciální požadavky na balení a označení. Volně položené přípojky chráňte při přepravě izolačními, nevodivými krytkami nebo pásky a tím zabezpečte, aby se akumulátory nedostaly do kontaktu s jinými akumulátory nebo vodivými materiály. Poškozené nebo vyčerpávané akumulátory se nesmí přepravovat. Ohledně dalších pokynů se obraťte na vašeho přepravce.

ÚDRŽBA

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Výměnný akumulátor nečistěte ani nemažte olejem nebo rozpouštědlem. Při nedodržení tohoto pokynu plastový plášť křehne, láme se, a to může vést ke zranění.

Pokud je akumulátor vadný, obraťte se prosím na servisní středisko společnosti Milwaukee.

LIKVIDACE

Opadní akumulátory se nesmějí likvidovat společně s domovním odpadem. Opadní akumulátory je nutné sbírat a likvidovat odděleně.

Před likvidací odstraňte ze zařízení opadní akumulátory a osvětlovací prostředky. Informujte se na místních úřadech nebo u vašeho odborného prodejce ohledně recyklačních dvorů a sběrných míst. Podle místních ustanovení mohou malobchodní prodejci být povinni bezplatně odbrat zpět opadní akumulátory. Opětovným použitím a recyklací vašeho odpadu z opadních akumulátorů přispíváte ke snížení potřeby surovin. Opadní akumulátory (především lithium-iontové akumulátory) obsahují cenné, opětovně použitelné materiály, které při ekologické likvidaci nemohou mít negativní účinky na životní prostředí a vaše zdraví.

CE Značka smyč v Evropě

ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY



Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návody. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek elektrický proud, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovávejte.